

SpeedMark

CO2 雷射雕刻機

CO2 Laser Marking Machine



沛霖科技有限公司
Laser Solution Technology Co., Ltd.

規格(Specification)：

雷射波長 Wavelength	10.6 um		
雷射型式 Laser Type	Sealed, RF Excited CO2 Laser		
雷射模式 Beam Mode	TEM ₀₀ , 95% Purity, M ² <1.2		
輸出功率 Output Power (max.)	12Watts / 30Watts		
聚焦鏡頭 Scan Lens	F70	F110	F140
焦距長度 Working Distance (mm)	102.5	147	199
雕刻範圍 Field Size (mm)	70×70	110×110	140×140
最小線寬 Spot Size@TEM00 (um)	110	170	190
雕刻速度 Marking Speed (mm/s)	>5000		
10W 雷射頭尺寸、重量 10W Laser Head Dimensions (mm) 、Weight(Kg)	795(L)× 113(W)× 136(H) ,12.5Kg		
30W 雷射頭尺寸、重量 30W Laser Head Dimensions (mm) 、Weight(Kg)	830(L)× 143(W)× 166(H) ,18.0Kg		
主機尺寸、重量 Control Cabinet Dimensions (mm) 、Weight(Kg)	200(W)× 280(H)× 435(D) , 11.0Kg		
電力需求 Electricity Demand	1φ 90~240 VAC · 50/60 Hz 12W : <3 A, 30W : <7 A		
控制電腦 Control PC	IPC · Win7 Embedded		

※SPECIFICATIONS SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE※

※規格因技術需要而變動恕不另行通知※